

# OCEANO 3.0

OCEANO 3.0 3W AL-AL 10° 4000K 24V  
0.4M



Cod: **CEA04FCS000A00**

Metel: **CEAFAS032**



#### IdroSkud®-Schutzsystem

Verpolungsschutz + Schutz vor  
Spannungsspitzen + Schutz vor  
Feuchtigkeitseintritt



#### Schutzklasse III

Betrieb mit Niederspannung (SELV)  
möglich



#### IP 68 bis 10 m

Schutz gegen dauerhaftes  
Untertauchen bis 10 Meter



#### IP 66

Schutz gegen starkes Strahlwasser  
(100 L/Min)



#### IK 10

Schutz gegen Stöße bis 20 J



#### Hohe Temperaturen

Ausgelegt für Temperaturen bis  
+50 °C



#### Begebar

Leuchte für statische Belastungen  
bis 5 kN



#### C5 - Sehr hoch

Korrosionsbeständigkeit nach ISO  
9223



#### Mizar-Garantie

5 Jahre Garantie

## Technische Beschreibung

Begehbare Bodeneinbauleuchte, geeignet für den Außen- und Unterwasserbereich bis 10 m (IP66/IP68), Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +50 °C. Für maximale Flexibilität ist Der Produktkörper aus Aluminium oder Stahl, der Rahmen aus Aluminium, Stahl oder Messing erhältlich. Die Lichtquelle besteht aus einem 3-W-LED-Chip mit 24 V Konstantspannung und integriertem Treiber. Der hohe Lichtstrom eignet sich ideal zur Markierung von Fußwegen oder zur Beleuchtung architektonischer Details. Die versenkte Lichtquelle sorgt für hohen Sehkomfort. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Oceano ist mit dem IdroSkud®-System ausgestattet, das die elektronischen Komponenten vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schützt. Optional sind Wabenfilter und Lichtblende sowie Montagezubehör (Entwässerung, wasserdichtes Einbaugehäuse und Feder für die Deckenbefestigung) erhältlich. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich. Das Netzteil muss separat bestellt werden. Die Anzahl der Leuchten, die an eine einzelne Stromversorgung angeschlossen werden können, variiert je nach Installationsart. Der Installateur ist dafür verantwortlich, den möglichen Spannungsabfall durch Messung des Abstands zwischen Produkt und Stromversorgung zu ermitteln.

## Lichttechnische Daten

|                     |               |                          |                                                                                      |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Quelle      | Leistungs-LED | Photobiologisches Risiko | RG0                                                                                  |
| CCT                 | 4000K         | ULR                      | 100.00%                                                                              |
| CRI                 | > 90          | BUG Rating               | B0 U3 G0                                                                             |
| MacAdam (SDCM)      | 2             | CIE Flux Code            | 0 0 0 0 100                                                                          |
| Lichtstrom (lm)     | 236           | Lebensdauer der LED      | L80 B10 50.000h                                                                      |
| Geräteleistung (lm) | 152           | Energieeffizienz         | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EU 2019/2015): F |
| Art der Emission    | Enge          |                          |                                                                                      |
| Optischer Winkel    | 10°           |                          |                                                                                      |


## Mechanische Daten

|                             |                                            |                                   |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)            | 60                                         | Diffusorstärke (mm)               | 8                       |
| Höhe (mm)                   | 93                                         | Klasse ISO 9223                   | C5                      |
| Gewicht (kg)                | 0.27                                       | Art der Optik                     | TIR Technopolymer Linse |
| IP-Schutzart                | IP66 / IP68 10 m                           | Optisches Zubehör                 | Nichts                  |
| IK-Grad                     | IK10                                       | Maximale Betriebstemperatur       | +50° C                  |
| Form                        | Runden                                     | Minimale Betriebstemperatur       | -20° C                  |
| Farbe der Oberfläche        | Aluminium / Aluminium                      | Maximale statische Belastung (kg) | 500                     |
| Material der Ringmutter     | 20um Eloxiertes Anticorodal-Aluminium 6082 | Begehrbar                         | Ja                      |
| Material Gehäuse            | 20um Eloxiertes Anticorodal-Aluminium 6082 | Befahrbar                         | Nein                    |
| Material der Außenschrauben | Edelstahl 316L (A4)                        | Maximale Oberflächentemperatur    | +50° C                  |
| Diffusormaterial            | Extraklares gehärtetes Glas                | Bereiche EN 60598-2-13            | A1 / A2                 |


## Elektrische Daten

|                  |                           |                         |                   |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nennleistung (W) | 3                         | Elektrischer Anschluss  | Parallelschaltung |
| Ernährung        | Konstantspannung - 24V DC | IdroSkud®-Schutzsystem  | Ja                |
| Netzteil         | Fernbedienung             | Verpolungsschutz        | Ja                |
| Isolationsklasse | III                       | Spannungsspitzen-Schutz | Ja                |
| Dimmbarkeit      | Ja (PWM)                  |                         |                   |
| Kabeltyp         | H05RN - F 2x0,75 mm²      |                         |                   |
| Kabellänge       | 0,4 m                     |                         |                   |

## Photometrie



## Technische Zeichnung



## Zubehör



**EINBAUEGHÄUSE MIT  
WASSERABLAUF**

EINBAUEGHÄUSE MIT WASSERABLAUF  
OCEANO 3 / OCEANO 9

Cod: CEAZZZ006



**SCHLANKE EINBAUEGHÄUSE MIT  
WASSERABLAUF**

SCHLANKE EINBAUEGHÄUSE MIT  
WASSERABLAUF OCEANO 3 / OCEANO  
9

Cod: CEAZZZ007



**WASSERDICHT SCHLANKE  
EINBAUEGHÄUSE**

WASSERDICHT SCHLANKE  
EINBAUEGHÄUSE OCEANO 3 / OCEANO  
9

Cod: CEAZZZ008



**NICHT DIMMBARES NETZTEIL**

NETZTEIL DC 24V 14,4W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0019



**NICHT DIMMBARES NETZTEIL**

NETZTEIL DC 24V 36W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0020



**DIMMBARES NETZTEIL**

NETZTEIL DC 24V 24W IP67 DALI

Cod: MID0021



**FEDER FÜR DECKENMONTAGE**

FEDER FÜR DECKENMONTAGE  
OCEANO 3

Cod: CEAZZZ018