

EGEO 1.0

EGEO 1.0 1W AL 25° 3000K 24V 0,4M

Cod: **CEA12DCM000A00**Metel: **CEADAM128****IdroSkud®-Schutzsystem**Verpolungsschutz + Schutz vor
Spannungsspitzen + Schutz vor
Feuchtigkeitseintritt**Schutzklasse III**Betrieb mit Niederspannung (SELV)
möglich**IP 68**Schutz gegen dauerhaftes
Untertauchen bis 3 Meter**IP 66**Schutz gegen starkes Strahlwasser
(100 L/Min)**IK 09**

Schutz gegen Stöße bis 10 J

**Hohe Temperaturen**Ausgelegt für Temperaturen bis
+50 °C**C5 - Sehr hoch**Korrosionsbeständigkeit nach ISO
9223**Mizar-Garantie**

5 Jahre Garantie



Technische Beschreibung

Scheinwerfer für den Außen- und Unterwasserbereich (IP66/IP68) mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C. Für maximale Flexibilität ist das Gehäuse wahlweise aus Aluminium oder Stahl gefertigt. Die bei beiden Modellen aus Edelstahl gefertigte Halterung ermöglicht die Einstellung des Neigungswinkels. Die Lichtquelle besteht aus einem 1-W-LED-Chip mit 24 V Konstantspannung und integriertem Treiber. Dank des Lichtstroms und der verschiedenen Abstrahlwinkel eignet sich der Strahler ideal zur Beleuchtung von architektonischen Details, Gartenpflanzen oder Wasserspielen. Die zurückgesetzte Lichtquelle sorgt für hohen Sehkomfort.

Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. EGEO ist mit dem IdroSkud®-System ausgestattet, das die elektronischen Bauteile vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schützt. Ein Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich, das separat bestellt werden muss. Die Anzahl der an ein Netzteil anschließbaren Leuchten variiert je nach Installationsart. Es obliegt dem Installateur, den möglichen Spannungsabfall durch Messung des Abstands zwischen dem Produkt und der Stromversorgung zu überprüfen.

Lichttechnische Daten

Art der Quelle	Leistungs-LED	Photobiologisches Risiko	RG0
CCT	3000K	ULR	0.00%
CRI	> 90	BUG Rating	B0 U0 G0
MacAdam (SDCM)	2	CIE Flux Code	83 93 98 100 100
Lichtstrom (lm)	126	Lebensdauer der LED	L80 B10 50.000h
Geräteleistung (lm)	68	Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EU 2019/2015): E
Art der Emission	Mittlere		
Optischer Winkel	25°		


Mechanische Daten

Breite (mm)	27	Material der Außenschrauben	Edelstahl 316L (A4)
Länge (mm)	44	Diffusormaterial	Extraktiles gehärtetes Glas
Höhe (mm)	46.5	Diffusorstärke (mm)	4
Gewicht (kg)	0.052	Klasse ISO 9223	C5
IP-Schutzart	IP66 / IP68	Art der Optik	TIR Technopolymer Linse
IK-Grad	IK09	Optisches Zubehör	Nichts
Farbe der Oberfläche	Aluminium / Aluminium	Maximale Betriebstemperatur	+50° C
Material der Ringmutter	20um Eloxiertes Anticorodal-Aluminium 6082	Minimale Betriebstemperatur	-20° C
Material Gehäuse	20um Eloxiertes Anticorodal-Aluminium 6082		


Elektrische Daten

Nennleistung (W)	1	Elektrischer Anschluss	Parallelschaltung
Ernährung	Konstantspannung - 24V DC	IdroSkud®-Schutzsystem	Ja
Netzteil	Fernbedienung	Verpolungsschutz	Ja
Isolationsklasse	III	Spannungsspitzen-Schutz	Ja
Dimmbarkeit	Ja (PWM)		
Kabeltyp	FR5FOEM7 - AD8 2x0,5 mm²		
Kabellänge	0,4 m		

Photometrie



Technische Zeichnung



Zubehör



ERDSPIESS

ERDSPIESS FÜR KLEINE
SCHEINWERFER

Cod: CEAZZZ016



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 14,4W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0019



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 36W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0020



DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 24W IP67 DALI

Cod: MID0021