

LINEO 1.0

LINEO 1.0 510mm 6W Opal 3000K 24VCod: **LNE00DBK000A00**Metel: **LNEDAK000****IdroSkud®-Schutzsystem**Verpolungsschutz + Schutz vor
Spannungsspitzen + Schutz vor
Feuchtigkeitseintritt**Schutzklasse III**Betrieb mit Niederspannung (SELV)
möglich**IP 67**Schutz gegen zeitweiliges
Untertauchen (30 Minuten) bis 1
Meter**IP 66**Schutz gegen starkes Strahlwasser
(100 L/Min)**IK 10**

Schutz gegen Stöße bis 20 J

**Hohe Temperaturen**Ausgelegt für Temperaturen bis
+50 °C**Befahrbar**Leuchte für statische Belastungen
bis 20 kN**CX - Extrem**Korrosionsbeständigkeit nach ISO
9223**Mizar-Garantie**

5 Jahre Garantie



Technische Beschreibung

Lineare Bodeneinbauleuchte, befahrbar, geeignet für den Außenbereich (IP66/IP67), Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +50 °C. Der Produktkörper ist aus PMMA, transparent und opal auf der Oberseite; die Endkappen sind aus Edelstahl 316L gefertigt. Die Lichtquelle ist eine 24-V-LED SMD3014 mit integriertem Treiber. Der hohe Lichtstrom macht die Leuchte ideal zur Markierung von Fuß- und Einfahrtswegen oder zur Lichtakzentbeleuchtung an Böden, Wänden und Decken. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Lineo ist mit dem IdroSkud®-System ausgestattet, das die elektronischen Bauteile vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schützt. Installationszubehör ist im Lieferumfang enthalten (Boden- und Gipskarton-Einbaugehäuse; Kabelverlängerungen bis zu 15 m). Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich. Das Netzteil muss separat bestellt werden. Die Anzahl der an ein Netzteil anschließbaren Leuchten variiert je nach Installationsart. Es obliegt dem Installateur, den möglichen Spannungsabfall durch Messung des Abstands zwischen dem Produkt und der Stromversorgung zu überprüfen.

Lichttechnische Daten

Art der Quelle	SMD-Chip 3014	Photobiologisches Risiko	RG0
CCT	3000K	ULR	100.00%
CRI	> 80	BUG Rating	B0 U3 G0
MacAdam (SDCM)	3	CIE Flux Code	0 0 0 0 100
Lichtstrom (lm)	660	Lebensdauer der LED	L80 B10 50.000h
Geräteleistung (lm)	151	Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EU 2019/2015): F
Art der Emission	Diffuse		
Optischer Winkel	120°		


Mechanische Daten

Breite (mm)	27	Diffusormaterial	Opal PMMA
Länge (mm)	510	Klasse ISO 9223	CX
Höhe (mm)	49	Optisches Zubehör	Nichts
Gewicht (kg)	0.55	Maximale Betriebstemperatur	+50° C
IP-Schutzart	IP66 / IP67	Minimale Betriebstemperatur	-20° C
IK-Grad	IK10	Maximale statische Belastung (kg)	2000
Farbe der Oberfläche	Opalweiß	Begehrbar	Ja
Material der Ringmutter	Edelstahl 316L	Befahrbar	Ja
Material Gehäuse	Transparentes PMMA	Maximale Oberflächentemperatur	+50° C
Material der Außenschrauben	Edelstahl 316L (A4)	Bereiche EN 60598-2-13	A1 / A2 / A3 / A4


Elektrische Daten

Nennleistung (W)	6	Elektrischer Anschluss	Parallelschaltung
Ernährung	Konstantspannung - 24V DC	IdroSkud®-Schutzsystem	Ja
Netzteil	Fernbedienung	Verpolungsschutz	Ja
Isolationsklasse	III	Spannungsspitzen-Schutz	Ja
Dimmbarkeit	Ja (PWM)		
Steckertyp	M12 - 5-polig IP67		
Kabellänge	0,4 m		


Photometrie



Technische Zeichnung




Zubehör



EINBAUEGHÄUSE 511 mm

EINBAUEGHÄUSE PC 511mm LINEO

Cod: LNEZZZ000



**EINBAUEGHÄUSE FÜR
GIPSKARTON 511mm**

EINBAUEGHÄUSE PC FÜR GIPSKARTON
511mm LINEO

Cod: LNEZZZ003



VERLÄNGERUNG 0,5 M

5-POLIGE VERLÄNGERUNG 0,5 M
OT/NI-RINGE FÜR LINEO

Cod: LNEZZZ012



VERLÄNGERUNG 1 M

5-POLIGE VERLÄNGERUNG 1M
OT/NI-RINGE FÜR LINEO

Cod: LNEZZZ013



VERLÄNGERUNG 1,5 M

5-POLIGE VERLÄNGERUNG 1,5 M
OT/NI-RINGE FÜR LINEO

Cod: LNEZZZ014



VERLÄNGERUNG 5 M

5-POLIGE VERLÄNGERUNG 5M
OT/NI-RINGE FÜR LINEO

Cod: LNEZZZ015



VERLÄNGERUNG 10 M

5-POLIGE VERLÄNGERUNG 10M
OT/NI-RINGE FÜR LINEO


Cod: LNEZZZ016



VERLÄNGERUNG 15 M

5-POLIGE VERLÄNGERUNG 15 M
OT/NI-RINGE FÜR LINEO


Cod: LNEZZZ017



2-WEGE-SPLITTER

2-WEGE-5-POLIGER SPLITTER MIT
OT/NI-RINGEN FÜR LINEO

Cod: LNEZZZ019



NETZKABEL

NETZKABEL 5-POLIG - M12-BUCHSE 1,5
M

Cod: LNEZZZ021



ENDKAPPEN SET FÜR GEHÄUSE

ENDKAPPEN SET FÜR GEHÄUSE

Cod: LNEZZZ022



**ENDKAPPEN SET FÜR
GIPSKARTON-GEHÄUSE**

ENDKAPPEN SET FÜR
GIPSKARTON-GEHÄUSE

Cod: LNEZZZ023



**BEFESTIGUNGSSET FÜR
EINBAUGEHÄUSE**

BEFESTIGUNGSSET FÜR
EINBAUGEHÄUSE

Cod: LNEZZZ024



**KUPPLUNGSSET FÜR
EINBAUGEHÄUSE**

KUPPLUNGSSET FÜR LINEO
EINBAUGEHÄUSE

Cod: LNEZZZ025



EXTRAKTION VORRICHTUNGEN

EXTRAKTION VORRICHTUNGEN AUS
DEM EINBAUGEHÄUSE FÜR LINEO

Cod: LNEZZZ026



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 150W 6,25A IP67

Cod: MID0029



DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 120W 5A IP67
DALI2/PWM

Cod: MID0030



DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 200W 5A IP67
DALI2/PWM

Cod: MID0031



NICHT DIMMBARES NETZTEIL

NETZTEIL DC 24V 70W 2,9A IP67

Cod: MID0028