

# VITRUM 1.1

VITRUM 1.1 2W WEISS OPAL 4000K 24V  
1,5M

Cod: **VIT01FCD003C00**

Metel: **VITFBD100**



#### IdroSkud®-Schutzsystem

Verpolungsschutz + Schutz vor  
Spannungsspitzen + Schutz vor  
Feuchtigkeitseintritt



#### Schutzklasse III

Betrieb mit Niederspannung (SELV)  
möglich



#### IP 68

Schutz gegen dauerhaftes  
Untertauchen bis 3 Meter



#### IP 66

Schutz gegen starkes Strahlwasser  
(100 L/Min)



#### IK 10

Schutz gegen Stöße bis 20 J



#### Hohe Temperaturen

Ausgelegt für Temperaturen bis  
+50 °C



#### Begehrbar

Leuchte für statische Belastungen  
bis 5 kN



#### CX - Extrem

Korrosionsbeständigkeit nach ISO  
9223



#### Mizar-Garantie

5 Jahre Garantie



## Technische Beschreibung

Vollflächige, begehbare Bodeneinbauleuchte Vitrum, geeignet für den Außen- und Unterwasserbereich (IP66/IP68) mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C. Ihre Besonderheit ist die rahmenlose, opale Glasscheibe aus gehärtetem Glas mit schwarzem, bedrucktem Rand. Der Produktkörper ist aus schwarz eloxiertem Aluminium. Die Lichtquelle ist ein 2-W-LED-Chip mit 24 V DC Konstantspannung und integriertem Treiber. Dank ihres minimalistischen Designs eignet sie sich ideal für elegante Innen- und Außenbereiche sowie für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Spas, Weinkeller). Die zurückgesetzte Lichtquelle sorgt für optimalen Sehkomfort. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Vitrum ist mit dem IdroSkud®-System ausgestattet, das die elektronischen Komponenten vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schützt. Installationszubehör (Entwässerung, wasserdichte Abdeckung und Ring für Gipskartonmontage) ist im Lieferumfang enthalten. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich, das separat bestellt werden muss. Die Anzahl der Leuchten, die an eine einzelne Stromversorgung angeschlossen werden können, variiert je nach Installationsart. Der Installateur ist dafür verantwortlich, den möglichen Spannungsabfall durch Messung des Abstands zwischen Produkt und Stromversorgung zu ermitteln.

## Lichttechnische Daten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Art der Quelle      | Leistungs-LED |
| CCT                 | 4000K         |
| CRI                 | > 90          |
| MacAdam (SDCM)      | 2             |
| Lichtstrom (lm)     | 157           |
| Geräteleistung (lm) | 64            |
| Art der Emission    | Diffuse       |
| Optischer Winkel    | 120°          |

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Photobiologisches Risiko | RG0                                                                                           |
| ULR                      | 100.00%                                                                                       |
| BUG Rating               | B0 U3 G0                                                                                      |
| CIE Flux Code            | 0 0 0 0 100                                                                                   |
| Lebensdauer der LED      | L80 B10 50.000h                                                                               |
| Energieeffizienz         | Dieses Produkt enthält eine<br>Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse (EU<br>2019/2015): F |

## Mechanische Daten

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Durchmesser (mm)     | 40                                       |
| Höhe (mm)            | 77                                       |
| Gewicht (kg)         | 0.113                                    |
| IP-Schutzart         | IP66 / IP68                              |
| IK-Grad              | IK10                                     |
| Farbe der Oberfläche | Weißer Siebdruck                         |
| Material Gehäuse     | Eloxiertes<br>Anticorodal-Aluminium 6082 |
| Diffusormaterial     | Satiniertes gehärtetes Glas              |
| Diffusorstärke (mm)  | 8                                        |
| Klasse ISO 9223      | CX                                       |


|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Art der Optik                     | TIR Technopolymerlinse |
| Optisches Zubehör                 | Nichts                 |
| Maximale Betriebstemperatur       | +50° C                 |
| Minimale Betriebstemperatur       | -20° C                 |
| Maximale statische Belastung (kg) | 500                    |
| Begehbar                          | Ja                     |
| Befahrbar                         | Nein                   |
| Maximale Oberflächentemperatur    | +50° C                 |
| Bereiche EN 60598-2-13            | A1 / A2                |

## Elektrische Daten

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Nennleistung (W) | 2                         |
| Ernährung        | Konstantspannung - 24V DC |
| Netzteil         | Fernbedienung             |
| Isolationsklasse | III                       |
| Dimmbarkeit      | Ja (PWM)                  |
| Kabeltyp         | H05RN - F 2x0,75 mm²      |
| Kabellänge       | 1,5 m                     |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Elektrischer Anschluss  | Parallelschaltung |
| IdroSkud®-Schutzsystem  | Ja                |
| Verpolungsschutz        | Ja                |
| Spannungsspitzen-Schutz | Ja                |

## Fotometrie



## Technische Zeichnung



## Zubehör



**EINBAUEHÄUSE MIT  
WASSERABLAUF**

EINBAUEHÄUSE MIT WASSERABLAUF  
VITRUM 1

Cod: VITZZ000



**SCHLANK EINGEBÄUSE MIT  
WASSERABLAUF**

SCHLANKES EINBAUEHÄUSE MIT  
WASSERABLAUF VITRUM 1

Cod: VITZZ003



**RING FÜR GIPSKARTONMONTAGE**

RING FÜR GIPSKARTONMONTAGE  
VITRUM 1

Cod: VITZZ006



**ABZIEHVORRICHTUNGEN FÜR  
EINBAUEHÄUSE**

SAUGNAPF FÜR VITRUM 1

Cod: VITZZ009



**NICHT DIMMBARES NETZTEIL**

NETZTEIL DC 24V 14,4W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0019



**NICHT DIMMBARES NETZTEIL**

NETZTEIL DC 24V 36W IP67 EIN/AUS

Cod: MID0020



**DIMMBARES NETZTEIL**

NETZTEIL DC 24V 24W IP67 DALI

Cod: MID0021