

VITRUM SQUARE 2.0

VITRUM SQUARE 2.0 3W WEISS ELL
3000K 24V 1,5M

Cod: **VIT05DCE002C00**

**IdroSkud®-Schutzsystem**

Verpolungsschutz + Schutz vor
Spannungsspitzen + Schutz vor
Feuchtigkeitseintritt

**Schutzklasse III**

Betrieb mit Kleinspannung (SELV)
möglich

**IP 68**

Schutz gegen dauerhaftes
Untertauchen bis 3 Meter

**IP 66**

Schutz gegen starkes Strahlwasser
(100 L/Min)

**IK 10**

Schutz gegen Stöße bis 20 J

**Hohe Temperaturen**

Ausgelegt für Temperaturen bis
+50 °C

**Begehrbar**

Leuchte für statische Belastungen
bis 500kg

**CX - Extrem**

Korrosionsbeständigkeit nach ISO
9223

**Mizar-Garantie**

5 Jahre Garantie



Technische Beschreibung

VITRUM ist eine Serie von begehrbaren Bodeneinbauleuchten, die sich für den Außenbereich (Schutzart IP66/IP68) mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C eignen. Ihr charakteristisches Merkmal ist die Schutzscheibe aus gehärtetem Glas ohne Metallring, die in Schwarz oder Weiß bedruckt ist. Erhältlich in transparenter oder satiniertes Ausführung. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Die Lichtquelle ist ein einzelner Hochleistungs-LED-Chip mit 2 W, 3 W oder 7 W Leistung, der mit 24 V Konstantspannung betrieben wird. Das minimalistische Design macht die Leuchte ideal für die Installation in eleganten Innen- und Außenbereichen sowie in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Spas, Keller). Die versenkte Lichtquelle sorgt für hohen Sehkomfort. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Die Leuchte ist mit dem IdroSkud®-System ausgestattet, das die elektronischen Bauteile vor Spannungsspitzen, Verpolung und Wassereintritt schützt. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich. Das Netzteil muss separat bestellt werden. Die Anzahl der Geräte, die an ein einzelnes Netzteil angeschlossen werden können, variiert je nach Installationsart. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, mögliche Spannungsabfälle durch Überprüfung des Abstands zwischen Produkt und Netzteil zu ermitteln.

Lichttechnische Daten

Art der Quelle	Leistungs-LED	Photobiologisches Risiko	RG0
CCT	3000K	ULR	100,00%
CRI	> 90	BUG Rating	B0 U3 G0
MacAdam (SDCM)	2	CIE Flux Code	0 0 0 0 100
Lichtstrom der Lichtquelle (lm)	236	Lebensdauer der LED	L80 B10 50.000h
Geräte Lichtstrom (lm)	150	Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EU 2019/2015): F
Art der Emission	Elliptisch		
Optischer Winkel	10°x45°		

Mechanische Daten

Breite (mm)	60	Klasse ISO 9223	CX
Länge (mm)	60	Art der Optik	TIR Technopolymerlinse
Höhe (mm)	87	Maximale Betriebstemperatur	+50° C
Gewicht (kg)	0.278	Minimale Betriebstemperatur	-20° C
IP-Schutzart	IP66 / IP68	Maximale statische Belastung (kg)	500
IK-Grad	IK10	Begehbar	Ja
Farbe der Oberfläche	Weißer Siebdruck	Befahrbar	Nein
Material Gehäuse	Eloxiertes Anticorodal-Aluminium 6082	Maximale Oberflächentemperatur	+50° C
Diffusormaterial	Extraklares gehärtetes Glas	Bereiche EN 60598-2-13	A1 / A2
Diffusorstärke (mm)	10		

Elektrische Daten

Nennleistung (W)	3	Elektrischer Anschluss	Parallelschaltung
Ernährung	Konstantspannung - 24V DC	IdroSkud®-Schutzsystem	Ja
Netzteil	Fernbedienung	Verpolungsschutz	Ja
Isolationsklasse	III	Spannungsspitzen-Schutz	Ja
Dimmbarkeit	Ja (PWM)		
Kabeltyp	H05RN - F 2x0,75 mm ²		
Kabellänge	0,4 m		

Photometrie



Technische Zeichnung

