

# OCEANO 9.3

OCEANO 9.3 3W AC 3RAD 2700K 24V  
15M



Cod: **CEA18CCR001P00**

Metel: **CEACER003**



#### Sistema de protección IdroSkud®

- protección contra polaridad inversa
- protección contra picos de tensión
- protección contra la infiltración de humedad

**IP66**

#### IP 66

Protegido contra sobretensiones, 100 litros por minuto



#### Clase de protección III

Diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de voltaje extra bajo (SELV)



#### IP 68 hasta 10m

Protegido contra inmersión continua hasta 10 metros



#### Altas temperaturas

Diseñado para soportar temperaturas de hasta +50 °C



#### Transitable

Dispositivo diseñado para soportar una carga estática de hasta 5 kN



#### CX - Extremo

nivel de resistencia a la corrosión ISO 9223



#### Garantía Mizar

5 años de garantía



## Descripción técnica

Luminaria empotrada en el suelo, transitable, apta para exteriores y sumergible hasta 10 m (IP66/IP68), con rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +50 °C. La fuente de luz consta de un chip LED de 3 W de potencia, alimentado a tensión constante de 24 V con controlador integrado. Sus diversos ángulos de haz rasante la hacen ideal para la señalización de caminos peatonales o la iluminación. La fuente está empotrada para un mayor confort visual. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Oceano está equipada con el sistema IdroSkud® para proteger los componentes electrónicos de picos de tensión, inversión de polaridad e infiltraciones de agua. Se incluyen accesorios de instalación (con drenaje y encofrado impermeable). El producto debe combinarse con una fuente de alimentación para garantizar su funcionamiento. La fuente de alimentación debe pedirse por separado. El número de luminarias que se pueden conectar a una sola fuente de alimentación varía según el tipo de instalación. Es responsabilidad del instalador comprobar posibles caídas de tensión evaluando la distancia entre el producto y la fuente de alimentación.

## Datos de iluminación

|                        |                 |                       |                                                                               |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fuente         | LED de potencia | Riesgo fotobiológico  | RG0                                                                           |
| CCT                    | 2700K           | ULR                   | 81.00%                                                                        |
| CRI                    | > 90            | Clasificación BUG     | B0 U2 G0                                                                      |
| MacAdam (SDCM)         | 2               | Código CIE Flux       | 0 0 0 19 100                                                                  |
| Flujo luminoso (lm)    | 236             | Vida útil del LED     | L80 B10 50.000 horas                                                          |
| Flujo del aparato (lm) | 71              | Eficiencia energética | Contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (UE2019/2015): F |
| Tipo de emisión        | Rasante triple  |                       |                                                                               |
| Ángulo óptico          | 30° x 3         |                       |                                                                               |


## Datos mecánicos

|                             |                            |                                |                 |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Diámetro (mm)               | 60                         | Clase ISO 9223                 | CX              |
| Altura (mm)                 | 105                        | Tipo de óptica                 | Silicona óptica |
| Peso (kg)                   | 0.625                      | Opcional óptico                | Nadie           |
| Grado IP                    | IP66 / IP68 10m            | Temp. máxima de funcionamiento | +50° C          |
| Grado IK                    | IK10                       | Temp. mínima de funcionamiento | -20° C          |
| Forma                       | Redondo                    | Carga estática máxima (kg)     | 500             |
| Color del acabado           | Acero / Acero              | Transitable                    | Sí              |
| Material del anillo         | Acero inoxidable 316L      | Transitable por vehículos      | No              |
| Material del cuerpo         | Acero inoxidable 316L      | Temp. máxima de la superficie  | +50° C          |
| Material tornillos externos | Acero inoxidable 316L (A4) | Áreas EN 60598-2-13            | A1 / A2         |



## Datos eléctricos

|                        |                                   |                                |             |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Potencia nominal (W)   | 3                                 | Conexión eléctrica             | En paralelo |
| Alimentación           | Voltaje constante - 24 V          | Protección Idroskud®           | Sí          |
| Fuente de alimentación | Remoto                            | Protección inversión polaridad | Sí          |
| Clase de aislamiento   | III                               | Protección picos de tensión    | Sí          |
| Dimmerables            | Sí                                |                                |             |
| Tipo de cable          | H05RN - F 2x0,75 mm²              |                                |             |
| Longitud del cable     | 15 m (comprobar caída de tensión) |                                |             |

## Fotometría



## Dibujo técnico



## Accesorios



### MOSTRADOR DE DRENAJE

Caja empotrada en suelo con drenaje  
OCEANO 3  
Cod: CEAZZZ006



CAJA EMPOTRADA CON DRENAJE SLIM  
Caja empotrada en suelo con drenaje  
slim OCEANO 3  
Cod: CEAZZZ007



CAJA EMPOTRADA IMPERMEABLE  
Caja empotrada en suelo impermeable  
slim OCEANO 3  
Cod: CEAZZZ008



FUENTE DE ALIMENTACIÓN "N NO DIMMERABLE"  
Fuente de alimentación CC 24 V 14,4 W  
IP67 ON/OFF  
Cod: MID0019



### FUENTE DE ALIMENTACIÓN "N NO DIMMERABLE" FUENTE DE ALIMENTACIÓN "N DIMMERABLE"

Fuente de alimentación CC 24 V 36 W  
IP67 ENCENDIDO/APAGADO  
Cod: MID0020



Fuente de alimentación 220/240 50/60  
Hz 24 V 24 W IP67 DALI  
Cod: MID0021