



ATENUADOR MULTIENTRADA DE 1 CANAL

Atenuador multientrada con salida
PWM de 1 canal

Cod: **MID0042**



IP 20
Protegido contra objetos sólidos
mayores de 12 mm



Clase de protección III
Diseñado para ser alimentado por
una fuente de alimentación de
voltaje extra bajo (SELV)



Altas temperaturas
Diseñado para soportar
temperaturas de hasta +50 C



DALI 2
Fuente de alimentación con
protocolo DALI 2, certificada por
DiiA para una mayor
interoperabilidad que el estándar
DALI



Descripción técnica

Marca: NEWLAB - Modelo: L800MA0FTIA01 "DALI2-CV-M2" - Atenuador con entrada Push aislada, potenciómetro/0-10V/1-10V activo y pasivo, interruptor, sensor, corte de fase, DALI2 DT6 y alta compatibilidad con convertidores de voltaje y corriente DALI2 DT6

Datos mecánicos

Ancho (mm)	48	Grado IP	IP 20
Longitud (mm)	48	Temp. máxima de funcionamiento	+50° C
Altura (mm)	22,8	Temp. mínima de funcionamiento	-20° C
Peso (kg)	0,035		

Datos eléctricos

Potencia nominal (W)	144W (12V) / 288W (24V) / 576W (48V)
Alimentación	12V / 24V / 48V DC
Dimmerables	Sí (DALI2 DT6 / 0-10V / 1-10V Push / Corte de fase / Potenciómetro)

Dibujo técnico

