



ATENUADOR MULTIENTRADA DE 4 CANALES

Atenuador multientrada con salida
PWM de 4 canales

Cod: **MID0043**



IP 20
Protegido contra objetos sólidos
mayores de 12 mm



Clase de protección III
Diseñado para ser alimentado por
una fuente de alimentación de
voltaje extra bajo (SELV)



Altas temperaturas
Diseñado para soportar
temperaturas de hasta +50 C



DALI 2
Fuente de alimentación con
protocolo DALI 2, certificada por
DiiA para una mayor
interoperabilidad que el estándar
DALI



Descripción técnica

Marca: NEWLAB - Modelo: L806MA02T4A01 "MULTI-4CV-DIN" - Atenuador con entradas: PUSH aislado, potenciómetro activo y pasivo de 0-10/1-10, interruptor, sensor, corte de fase, DALI2 DT6, DALI2 DT8, DMX512-RDM, BLE

Datos mecánicos

Ancho (mm)	71
Longitud (mm)	90
Altura (mm)	58
Peso (kg)	0,098

Grado IP	IP 20
Temp. máxima de funcionamiento	+50° C
Temp. mínima de funcionamiento	-20° C

Datos eléctricos

Potencia nominal (W)	96W (12V) / 192W (24V) / 384W (48V)
Alimentación	12V / 24V / 48V DC
Dimmerables	Sí (DALI2 DT6 o DT8 / 0-10V / 1-10V Push / Corte de fase / DMX512-RDM / Bluetooth)

Dibujo técnico

