



DIMMER MULTI-INPUT 4 CANALI

Dimmer multi ingressi uscita 4 canali
PWM

Cod: **MID0043**



IP 20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



Classe di protezione III

Progettato per essere alimentato con un alimentatore a bassissima tensione (SELV)



Alte temperature

Progettato per resistere a temperature fino a +50 C



DALI 2

Alimentatore con protocollo DALI 2, certificato dalla DiiA per una maggiore interoperabilità rispetto al DALI standard



Descrizione tecnica

Marca: NEULAB - Modello: L806MA02T4A01 "MULTI-4CV-DIN" - Dimmer con ingressi: PUSH isolati, potenziometro 0-10/1-10 attivo e passivo, interruttore, sensore, taglio di fase, DALI2 DT6, DALI2 DT8, DMX512-RDM, BLE

Dati meccanici

Larghezza (mm)	71	Grado IP	IP 20
Lunghezza (mm)	90	Temp. operativa massima	+50° C
Altezza (mm)	58	Temp. operativa minima	-20° C
Peso (Kg)	0,098		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	96W (12V) / 192W (24V) / 384W (48V)
Alimentazione	12V / 24V / 48V DC
Dimmerabilità	Sì (DALI2 DT6 o DT8 / 0-10V / 1-10V PUSH / Taglio di fase / DMX512-RDM / Bluetooth)

Disegno tecnico

