



# QUANTUM 2.2

QUANTUM 2.2 14W PRIMER 5° 3000K  
220V DALI

Cod: **QUA03DCS0PRZ01**



**Classe di protezione II**  
Prodotto in doppio isolamento elettrico



**IP 65**  
Protetto da getti d'acqua



**IK 06**  
Protetto da un impatto di 1 J



**Alte temperature**  
Progettato per resistere a temperature fino a +50 C



**C5** - Molto alto  
livello di resistenza alla corrosione ISO 9223




**DALI**  
Prodotto con alimentatore dimmerabile integrato



**Finitura personalizzabile**  
Il prodotto può essere verniciato dall'utente finale



**Garanzia Mizar**  
5 anni di garanzia



## Descrizione tecnica

Apparecchio bi-emissione per montaggio a parete, adatto agli ambienti esterni (IP65), con ampio range di temperatura di esercizio: -20°C / +50°C. Il corpo è in alluminio pressofuso protetto da verniciatura epossidica in poliestere che garantisce una resistenza alla corrosione pari a 1500 ore in nebbia salina. La sorgente luminosa è costituita da un singolo chip Power Led da 14W alimentato a 220Vac (alimentatore integrato). Il flusso luminoso e il design distintivo lo rendono ideale per illuminare facciate e dettagli architettonici. Indice di resa cromatica CRI > 90. È previsto optional per l'anti-abbagliamento (nido d'ape).

## Dati illuminotecnici

|                         |                       |                       |                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente        | doppio chip power LED | Rischio fotobiologico | RG0                                                                                       |
| CCT                     | 3000K                 | ULR                   | 50.00%                                                                                    |
| CRI                     | > 90                  | BUG Rating            | B1 U3 G0                                                                                  |
| MacAdam (SDCM)          | 3                     | CIE Flux Code         | 90 96 99 50 100                                                                           |
| Flusso sorgente (lm)    | 890                   | Durata vita LED       | L80 B10 50.000h                                                                           |
| Flusso apparecchio (lm) | 634                   | Efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): G |
| Tipo di emissione       | Stretta               |                       |                                                                                           |
| Angolo ottica           | 5°                    |                       |                                                                                           |

## Dati meccanici

|                       |                                         |                         |                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Larghezza (mm)        | 78                                      | Materiale corpo         | Alluminio pressofuso EN AB46100 |
| Lunghezza (mm)        | 112                                     | Materiale diffusore     | Vetro temperato extrachiaro     |
| Altezza (mm)          | 235                                     | Spessore diffusore (mm) | 6                               |
| Peso (g)              | 1660                                    | Classe ISO 9223         | C5                              |
| Grado IP              | IP65                                    | Tipologia di ottica     | Lente TIR in tecnopolimero      |
| Grado IK              | IK06                                    | Optional ottico         | Nessuno                         |
| Tipologia di finitura | Primer di fondo protettivo verniciabile | Temp. operativa massima | +50° C                          |
| Colore finitura       | Primer verniciabile                     | Temp. operativa minima  | -20° C                          |

## Dati elettrici

|                      |                  |                      |                       |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Potenza nominale (W) | 14               | Tipologia connettore | Morsettiera Classe II |
| Alimentazione        | 220V AC 50/60 Hz | Lunghezza del cavo   | Non pre-cablato       |
| Alimentatore         | Integrato        |                      |                       |
| Classe di isolamento | II               |                      |                       |
| Dimmerabilità        | Sì (DALI)        |                      |                       |

## Fotometria



## Disegno tecnico

