we suggest to use our online tool to verify the voltage drop / link: www.mizar.it/en/voltage-drop-check/
suggeriamo di utilizzare lo strumento online per verificare la caduta di tensione / link: www.mizar.it/it/verifica-caduta-di-tensione/

Product code *Codice prodotto*	Description *Descrizione*	Type *Tipo*	Voltage out *Tensione*	Power (W) *Potenza*	Current out *Corrente*	IP degree *Grado IP*	MIZAR products *Prodotti MIZAR*	Quantity *quantità*	Notes *Note*
Power supplies costant voltage 24V (for parallel connection) ***Alimentatori a tensione costante 24V (per connessioni in parallelo)***									
MID0019	POWER SUPPLY 24V 600mA IP67 **ON/OFF**	Costant voltage *Tensione costante*	24V	14,4W	600mA dc	IP 67	CAELUM 1.0 / 1.1	4	
							CAELUM 2.0 / 2.1	3	
							CAELUM 3.0 / 3.1	1	
							EGEO 1.0	7	
							EGEO 2.0	4	
							EGEO 3.0	2	
							EGEO 4.0	1	
							EGEO 4.1 RGBW	1	
							FLUMEN 1.0	5	
							FLUMEN 2.0	3	
							FLUMEN 3.0 7W	1	
							FLUMEN 3.0 10W	1	
							FORMA 1.0 / 1.1 / 1.2	2	
							FORMA 2.0 / 2.1 / 2.2	1	
							IRIS 1.0	7	
							IRIS 2.0	4	
							LUCIS 1.0 / 1.1 / 2.0 / 2.1	5	
							OCEANO 1.0 / 1.1	7	
							OCEANO 2.0 / 2.1	4	
							OCEANO 3.0 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 9	2	
							OCEANO 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3	1	
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW	1	
							VITRUM 1.0 / 1.1	4	
							VITRUM 2.0 / 2.1	3	
							VITRUM 3.0 / 3.1	1	
MID0021	POWER SUPPLY 24V 1000mA IP67 **DALI**	Costant voltage *Tensione costante*	24V	24W	1000mA dc	IP 67	ACUS 1.3 RGBW	1	DALI
							CAELUM 1.0 / 1.1	6	
							CAELUM 2.0 / 2.1	4	
							CAELUM 3.0 / 3.1	2	
							ELIOS 1.1 RGBW	1	
							FLUMEN 1.0	8	
							FLUMEN 2.0	5	
							FLUMEN 3.0 7W	2	
							FLUMEN 3.0 10W	1	
							FLUMEN 3.0 14W	1	
							FLUMEN 3.1 RGBW 13W	1	
							FORMA 1.0 / 1.1 / 1.2	3	
							FORMA 2.0 / 2.1 / 2.2	1	
							IRIS 1.0	12	
							IRIS 2.0	6	
							LUCIS 1.0 / 1.1 / 2.0 / 2.1	8	
							OCEANO 1.0 / 1.1	12	
							OCEANO 2.0 / 2.1	6	
							OCEANO 3.0 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 9	4	
							OCEANO 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3	2	
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW	2	
							EGEO 1.0	12	
							EGEO 2.0	6	
							EGEO 3.0	4	
							EGEO 4.0	2	
							EGEO 4.1 RGBW	2	
							VITRUM 1.0 / 1.1	6	
							VITRUM 2.0 / 2.1	4	
							VITRUM 3.0 / 3.1	2	
MID0020	POWER SUPPLY 24V 1500mA IP67 **ON/OFF**	Costant voltage *Tensione costante*	24V	36W	1500mA dc	IP 67	ACUS 1.3 RGBW	2	
							CAELUM 1.0 / 1.1	8	
							CAELUM 2.0 / 2.1	7	
							CAELUM 3.0 / 3.1	3	
							EGEO 1.0	18	
							EGEO 2.0	9	
							EGEO 3.0	6	
							EGEO 4.0	3	
							EGEO 4.1 RGBW	3	
							ELIOS 1.1 RGBW	2	
							FLUMEN 1.0	13	
							FLUMEN 2.0	7	
							FLUMEN 3.0 7W	3	
							FLUMEN 3.0 10W	2	
							FLUMEN 3.0 14W	1	
							FLUMEN 3.1 13W RGBW	2	
							FORMA 1.0 / 1.1 / 1.2	5	
							FORMA 2.0 / 2.1 / 2.2	2	
							IRIS 1.0	18	
							IRIS 2.0	9	
							LUCIS 1.0 / 1.1 / 2.0 / 2.1	12	
							OCEANO 1.0 / 1.1	18	
							OCEANO 2.0 / 2.1	9	
							OCEANO 3.0 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 9	6	
							OCEANO 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3	3	
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW	3	
							VITRUM 1.0 / 1.1	8	
							VITRUM 2.0 / 2.1	7	
							VITRUM 3.0 / 3.1	3	
MID0044	POWER SUPPLY DC 24V 60W IP67 **DALI2**	Costant voltage *Tensione costante*	24V	60W	2,5A	IP 67	ACUS 1.3 RGBW	12	DALI2 PUSH
							EGEO 4.1 RGBW	18	
							ELIOS 1.1 RGBW	12	
							FLUMEN 3.0 10W	16	
							FLUMEN 3.0 14W	11	
							FLUMEN 3.1 RGBW 13W	11	
							LINEO 1.0 (510 mm)	26	
							LINEO 1.1 (1010 mm)	13	
							LINEO 1.2 (1510 mm)	8	
							LINEO 2.0 RGBW (510 mm)	13	
							LINEO 2.1 RGBW (1010 mm)	6	
							LINEO 2.2 RGBW (1510 mm)	4	
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW	18	
MID0028	POWER SUPPLY 24V 70W Max 2,9A IP67 **ON/OFF**	Costant voltage *Tensione costante*	24V	70W	2,9A	IP 67	ACUS 1.3 RGBW	4	
							EGEO 4.1 RGBW	7	
							ELIOS 1.1 RGBW	4	
							FLUMEN 3.0 10W	5	
							FLUMEN 3.0 14W	4	
							LINEO 1.0 (510 mm)	9	
							LINEO 1.1 (1010 mm)	5	
							LINEO 1.2 (1510 mm)	3	
							LINEO 2.0 RGBW (510 mm)	5	
							LINEO 2.1 RGBW (1010 mm)	2	
							LINEO 2.2 RGBW (1510 mm)	1	
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW	7	
MID0030	POWER SUPPLY 24V 120W Max 5A IP67 **DALI2**	Costant voltage *Tensione costante*	24V	120W	5A	IP 67	ACUS 1.3 RGBW	7	DALI2/PWM
							EGEO 4.1 RGBW	12	
							ELIOS 1.1 RGBW	7	
							FLUMEN 3.0 10W	9	
							FLUMEN 3.0 14W	6	
							FLUMEN 3.1 RGBW 13W	6	
							LINEO 1.0 (510 mm)	16	
							LINEO 1.1 (1010 mm)	8	
							LINEO 1.2 (1510 mm)	5	
							LINEO 2.0 RGBW (510 mm)	8	
							LINEO 2.1 RGBW (1010 mm)	4	
							LINEO 2.2 RGBW (1510 mm)	2	
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW	12	

we suggest to use our online tool to verify the voltage drop / link: www.mizar.it/en/voltage-drop-check/
suggeriamo di utilizzare lo strumento online per verificare la caduta di tensione / link: www.mizar.it/it/verifica-caduta-di-tensione/

Product code *Codice prodotto*	Description *Descrizione*	Type *Tipo*	Voltage out *Tensione*	Power (W) *Potenza*	Current out *Corrente*	IP degree *Grado IP*	MIZAR products *Prodotti MIZAR*	Quantity *quantità*	Notes *Note*
MID0029	POWER SUPPLY 24V 150W 6,25A IP67 **ON/OFF**	Costant voltage *Tensione costante*	24V	150W	6,25A	IP 67	ACUS 1.3 RGBW	9	
							EGEO 4.1 RGBW	15	
							ELIOS 1.1 RGBW	9	
							FLUMEN 3.0 10W	12	
							FLUMEN 3.0 14W	8	
							FLUMEN 3.1 RGBW 13W	8	
							LINEO 1.0 (510 mm)	20	
							LINEO 1.1 (1010 mm)	10	
							LINEO 1.2 (1510 mm)	6	
							LINEO 2.0 RGBW (510 mm)	10	
							LINEO 2.1 RGBW (1010 mm)	5	
							LINEO 2.2 RGBW (1510 mm)	3	
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW	15	
MID0031	POWER SUPPLY 24V 200W Max 8A IP67 **DALI2**	Costant voltage *Tensione costante*	24V	200W	8A	IP 67	ACUS 1.3 RGBW	12	DALI2
							EGEO 4.1 RGBW	18	
							ELIOS 1.1 RGBW	12	
							FLUMEN 3.0 10W	16	
							FLUMEN 3.0 14W	11	
							FLUMEN 3.1 RGBW 13W	11	
							LINEO 1.0 (510 mm)	26	
							LINEO 1.1 (1010 mm)	13	
							LINEO 1.2 (1510 mm)	8	
							LINEO 2.0 RGBW (510 mm)	13	
							LINEO 2.1 RGBW (1010 mm)	6	
							LINEO 2.2 RGBW (1510 mm)	4	
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW	18	
Power supplies costant voltage 48V (for parallel connection) ***Alimentatori a tensione costante 48V (per connessioni in parallelo)***									
MID0032	POWER SUPPLY DC 48V 100W 2,1A IP 67 **DALI2**	Costant voltage *Tensione costante*	48V	100W	2,1A	IP 67	ELIOS 1.0	4	DALI2/PWM
MID0033	POWER SUPPLY DC 48V 160W 3,34A IP 67 **DALI2**	Costant voltage *Tensione costante*	48V	160W	3,34A	IP 67	ELIOS 1.0	6	DALI2/PWM
Power supplies costant current (for series connection) ***Alimentatori a corrente costante (per connessioni in serie)***									
MID0022	POWER SUPPLY 44V 700mA **ON/OFF**	Costant current *Corrente costante*	5-44V	30W	700mA dc	IP 20	ACUS 1.1	1	**NOT suitable for ACUS 1.0** ***NON compatibile con ACUS 1.0***
							ACUS 1.2	2	
							ACUS 2.0	2	
MID0024	POWER SUPPLY 5-44V 350-700mA	Costant current *Corrente*	25-85V	15 - 70W	350-700mA	IP 20	ACUS 1.0	2	**NOT suitable for ACUS 1.2 / 2.0** ***NON compatibile con ACUS 1.2 / 2.0***
							ACUS 1.1	2	
MID0025	POWER SUPPLY 10-54V 150-1050mA **DALI**	Costant current *Corrente costante*	10-54V	1,5 - 38W	150-1050mA	IP 20	ACUS 1.0	1	it must be programmed using NFC *deve essere programmato tramite NFC*
							ACUS 1.1	1	
							ACUS 1.2	2	
							ACUS 2.0	2	
MID0026	POWER SUPPLY 10-50V 700mA IP68 **ON/OFF**	Costant current *Corrente costante*	10-50V	15 - 35W	700mA	IP 68	ACUS 1.1	1	**NOT suitable for ACUS 1.0** ***NON compatibile con ACUS 1.0***
							ACUS 1.2	2	
							ACUS 2.0	2	
MID0027	POWER SUPPLY 2-49V 250-700mA IP68 **DALI**	Costant current *Corrente costante*	2-49V	1 - 30W	250-700mA	IP 68	ACUS 1.0	1	it must be programmed using NFC *deve essere programmato tramite NFC*
							ACUS 1.1	1	
							ACUS 1.2	2	
							ACUS 2.0	2	
PWM controllers ***controller PWM***									
MID0023	CONTROLLER RGBW **WiFi Tuya** 4/5 CHANNELS	Controller PWM	12 / 24V	max 36W (12V) max 72W (24V)	max 3A	IP 20	ACUS 1.3 RGBW	depending on power supply model *dipende dall'alimentatore scelto*	4 or 5 channels *4 o 5 canali*
							ELIOS 1.1 RGBW		
							FLUMEN 3.1 RGBW		
							LINEO 2.0 RGBW (510 mm)		
							LINEO 2.1 RGBW (1010 mm)		
							LINEO 2.2 RGBW (1510 mm)		
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW		
							EGEO 4.1 RGBW		
MID0042	DIMMER MULTI-INPUT 1 CHANNEL (**Push / 0-10V / 1-10V / Phase-cut / DALI2 DT6**)	Controller PWM	12 / 24 / 48V	max 144W (12V) max 288W (24V) max 576W (48V)	max 12A	IP 20	CAELUM 1 / 2 / 3	depending on power supply model *dipende dall'alimentatore scelto*	1 channel *1 canale*
							EGEO 1 / 2 / 3 / 4		
							ELIOS 1.0		
							FLUMEN 1.0 / 2.0 / 3.0		
							FORMA 1.0/1.1/1.2/2.0/2.1/2.2		
							IRIS 1.0 / 2.0		
							LINEO 1.0 / 1.1 / 1.2		
							LUCIS 1.0 / 1.1 / 2.0 / 2.1		
							OCEANO 1 / 2 / 3 / 4		
							VITRUM 1.0/1.1/2.0/2.1/3.0/3.1		
MID0043	DIMMER MULTI-INPUT 4 CHANNELS (**Push / 0-10V / 1-10V / Phase-cut / DALI2 DT6 / DALI2 DT8 / DMX512-RDM / Bluetooth**)	Controller PWM	12 / 24 / 48V	max 96W (12V) max 192W (24V) max 384W (48V)	max 8A	IP 20	ACUS 1.3 RGBW	depending on power supply model *dipende dall'alimentatore scelto*	4 channels *4 canali*
							ELIOS 1.1 RGBW		
							FLUMEN 3.1 RGBW		
							LINEO 2.0 RGBW (510 mm)		
							LINEO 2.1 RGBW (1010 mm)		
							LINEO 2.2 RGBW (1510 mm)		
							OCEANO 4.0 / 4.1 RGBW		
							EGEO 4.1 RGBW		